# Solfuro d'idrogeno nel GPL

LINETRONIC TECHNOLOGIES
Linetronic Technologies SA
Via Onorio Longhi 2
CH-6864 Arzo,Mendrisio, Switzerland
tel. +41 91 6300703, fax +41 91 6300719
www.lin-tech.ch – info@lin-tech.ch

ASTM D2420
ISO 8819

Determinazione dei contenuti in solfuro d'idrogeno nel GPL.
Il metodo può rilevare fino a minimo di circa 4 mg per $m^3$ di gas (da 0.15 a 0.2 parti di solfuro d'idrogeno per 100 $ft^3$).

**LT/HS-230000/M**
**Rilevamento manuale dell'acido solfidrico nei gas di petrolio liquefatti GPL, metodo dell'acetato di piombo**

- Bagnomaria da 18 litri con vasca interna in acciaio inox, doppio fondo removibile per proteggere il riscaldatore e la sonda PT100, scarico atmosferico per una facile pulizia.
- Pannello frontale con display digitale della temperatura e interruttore di alimentazione.
- Asta e morsetti per il supporto del cilindro di campionamento e della sezione di prova.
- Flussimetro esterno per controllo portata GPL, tubo di taratura 25-250 nL/h con valvola a spillo per la regolazione fine.
- Bombola in acciaio inox da 500 ml con valvola a spillo e trattamento interno in PTFE, tubo di collegamento in acciaio inox con valvola di dosaggio.
- Sezione di analisi composta da: cilindro di vetro temperato trasparente con tappi di gomma, vetro di controllo, bacchetta in vetro per la sospensione della cartina all'acetato di piombo e tubo di sfiato.
- Cartine all'acetato di piombo, confezione da 100 pezzi.

**Range di temperatura**
- Da ambiente a +90°C

**Alimentazione**
- 230 Vac o 115 Vac, 50/60 Hz

**Consumi**
- 1000 Watt

**Dimensioni**
- 70 × 50 × 60 cm

**Peso**
- 20 kg

**Parti di ricambio**
- 7117: cartine all'acetato di piombo, confezione da 100 pezzi.
- 1236: vetro di controllo, confezione da 3 pezzi.
- 1238: cilindro in vetro, confezione 3 da pezzi.
- 1240: bacchetta in vetro.
- 1242: tubo di sfiato diametro 3 × 6 mm, confezione 3 da pezzi.
- 7473: set di tappi in gomma, confezione 2 da pezzi.
- 2369: flussimetro con valvola a spillo, range 25-250 nL/h.
- 11126: valvola di dosaggio ¼".

**Accessori**
- T-AS15C: termometro ASTM 15C IP 60C.

**Parti di ricambio extra**
- LAB-230-006+008: tubi in acciaio inox con valvola a spillo.
- AE-0038-00004: termostato con sonda PT100.