Cenere da prodotti petroliferi

LINETRONIC TECHNOLOGIES
Linetronic Technologies SA
Via Onorio Longhi 2
CH-6864 Arzo,Mendrisio, Switzerland
tel. +41 91 6300703, fax +41 91 6300719
www.lin-tech.ch – info@lin-tech.ch

ASTM D482 - D1119 - D4422
IP 4 - IP 163
ISO 3987 - ISO 6245

ASTM D482 - IP 4 - ISO 6245
Metodo per la determinazione della cenere in un campo di 0.001- 0.180 massa %, da distillati e residui di carburante, carburanti per turbine, greggio, oli lubrificanti, cere e altri prodotti petroliferi in cui qualsiasi formazione di cenere viene considerata come presenza di impurità o contaminanti.

ASTM D1119
Metodo per la determinazione del contenuto di ceneri dopo l'accensione di liquidi di raffreddamento e antiruggine per motori, confezionati o dopo l'uso.

ASTM D4422
Metodo per la determinazione del contenuto in cenere nel coke di petrolio.

Muffola per applicazioni di evaporazione e autoclave

- Isolazione termica in fibra di ceramica per un rapido riscaldamento con un consumo energetico contenuto.
- Muffola riscaldante, sfilabile dal retro, in materiale cordieletico refrattario per sopperire agli sbalzi termici.
- Resistenze in Kanthal con schermo termico in acciaio inossidabile AISI 310.
- Porta a bandiera con cuneo di pressione e dispositivo d'arresto dell'alimentazione elettrica all'apertura per consentire all'operatore, durante il carico e scarico della muffola, di agire con la massima sicurezza evitando il contatto con le parti roventi.
- Pannello di controllo posizionato sul fondo del forno con termoregolatore digitale e interruttore di sicurezza per la protezione dell'impianto – Gefran 1200.
- Camera interna in AISI 310, con scarico posteriore per aspirazione fumi, a saldatura diretta (Optional Incoloy Ds).

LT/ME-271000/M

- Tensione monofase: 220 Vac
- Potenza: 4.0 Kw
- Temperatura massima + 980°C (fino a +1050°C con Incoloy Ds Chamber)
- Dimensioni di ingombro:
  · Larghezza 500 mm
  · Profondità 750 mm
  · Altezza 650 mm
  · Peso 85 Kg
- Dimensioni interne utili:
  · Larghezza 210 mm
  · Profondità 320 mm
  · Altezza 145 mm

LT/ME-275000/M

- Tensione monofase: 220 Vac
- Potenza: 6.0 Kw
- Temperatura massima + 980°C (fino a +1050°C con Incoloy Ds Chamber)
- Dimensioni di ingombro:
  · Larghezza 500 mm
  · Profondità 950 mm
  · Altezza 650 mm
  · Peso 100 Kg
- Dimensioni interne utili:
  · Larghezza 210 mm
  · Profondità 520 mm
  · Altezza 145 mm

Tabella degli accessori	ASTM D482	ASTM D1119	ASTM D4422
Capsula in porcellana 45 × 25 mm, 25 ml			
Piatti 70 × 16 mm, 30 ml			•
Crogiuolo in porcellana/silice 50 ml	•	•	
Coperchio per crogiuolo 50 ml		•	
Crogiuolo in porcellana/silice 100 ml	•		
Crogiuolo in porcellana/silice 150 ml	•		
Crogiuolo in platino 50 ml	•	•	
Coperchio per crogiuolo in platino 50 ml		•	
Crogiuolo in platino 100 ml	•		
Crogiuolo in platino 150 ml	•		
Bruciatore a gas Meker	•	•	
Agitatore meccanico	•		
Filtro in carta	•		
Bilancia 220 grammi	•	•	•
Stufa essicante			•
Essicatore			•
Setaccio No.20 (850 µm)			•
Setaccio No.60 (250 mm)			
Setaccio No.200 (75 µm)			•
Tabella dei reagenti			
Propano-2-ol	•		
Toluene	•		
QC campione	•		