Sedimenti in oli crudi e carburanti

LINETRONIC TECHNOLOGIES
Linetronic Technologies SA
Via Onorio Longhi 2
CH-6864 Arzo,Mendrisio, Switzerland
tel. +41 91 6300703, fax +41 91 6300719
www.lin-tech.ch – info@lin-tech.ch

ASTM D473
DIN 51789
IP 53
ISO 3735

Determinazione del contenuti in sedimenti negli oli crudi e nei carburanti per mezzo di estrazione con toluene.
Il rilevamento è preciso quando il livello dei sedimenti è contenuto tra 0.01 e 0.40 % della massa; è comunque possibile determinare livelli di sedimenti maggiori.

LT/SE-113000/M
Apparato di estrazione - ASTM D473

- Provetta Erlenmeyer 1000 ml
- Cestello in acciaio inox
- Ditale di estrazione in alundum
- Serpentina di raffreddamento
- Coppa d'acqua

Accessori

- LT/HD-1280/S6: unità riscaldante 600 W
- LT/B-2470/ BC150: bilancia
  · capacità: 210 g
  · leggibilità: 0.1 mg
  · linearità: ± 0.2 mg
  · ripetibilità: ± 0.05 mg
  · tempo di risposta: 6/10 sec.
  · diametro del piatto: 80 mm
  · calibrazione: interna

Parti di ricambio

- LAB-101-131: cestello in acciaio inox
- LAB-101-132/1000: provetta Erlenmeyer 1000 ml
- LAB-101-133: ditale di estrazione in alundum, confezione 3 pezzi
- LAB-101-134: coppa d'acqua
- LAB-130-009: serpentina di raffreddamento