Corrosività su rame del GPL

LINETRONIC TECHNOLOGIES
Linetronic Technologies SA
Via Onorio Longhi 2
CH-6864 Arzo, Mendrisio, Switzerland
tel. +41 91 6300703, fax +41 91 6300719
www.lin-tech.ch – info@lin-tech.ch

ASTM D1838
IP 411
ISO 6251

Determinazione della presenza nel GPL di componenti corrosive per il rame.

Art. LT/LPG-169000/M
Cilindro di corrosività GPL
ASTM D1838

- Cilindro in acciaio inox con 2 valvole a spillo
- Coperchio a vite con guarnizione anulare sigillante
- Collaudato a 70 bar

Accessori

- LT/TB-177000/M: bagno termostatico
- LAB-101-441/G: lamella di prova in rame 75 × 12.5, confezione 10 pezzi
- LAB-101-441/F: vetri di protezione per lamelle
- LAB-101-441/L: carta carborundum 240 grit, confezione 100 fogli
- LAB-101-441/O: polvere carborundum, 150 mesh, confezione 1 kg
- LAB-101-441/I: morsetto per lamelle a 3 posti
- LAB-101-441/M: lamella in rame standard ASTM, originale USA
- T-AS12C: termometro ASTM 12C - IP 64C
- T-AS12F: termometro ASTM 12F - IP 64F

Parti di ricambio

- LAB-101-441/R: guarnizione, confezione 10 pezzi