Stabilità alla rotazione dei grassi lubrificanti

LINETRONIC TECHNOLOGIES
Linetronic Technologies SA
Via Onorio Longhi 2
CH-6864 Arzo,Mendrisio, Switzerland
tel. +41 91 6300703, fax +41 91 6300719
www.lin-tech.ch – info@lin-tech.ch

ASTM D1831

Determinazione del cambiamento
di consistenza dei grassi lubrificanti sottoposti
a sforzo da rotazione mediante
i dati rilevati da un cono di penetrazione.

LT/RS-205700/M
Apparato di stabilità alla rotazione
ASTM D1831

- Modello a un posto con cabina termostatica
- Termoregolatore digitale
- Motoriduttore 160 rpm
- Cilindro in acciaio inox per il campione di grasso
- Rullo rotante interno in acciaio inox
- Basamento con supporti rotanti

Alimentazione

- 220Vac 50/60 Hz

Dimensioni

- 60 × 60 × 50 cm

Peso

- 30 kg

Parti di ricambio

- LAB-102-057/A: cilindro in acciaio inox
- LAB-102-057/B: rullo interno 5 kg
- LAB-257000- 300: resistenza 2 × 300 W
- LAB-257000- 301: termostato di sicurezza 120°C
- LAB-257000- 302: relé statico 16/40A
- LAB-257000- 303: o-ring per trascinatore, confezione 10 pezzi
- LAB-257000- 304: cuscinetto, confezione 6 pezzi
- LAB-257000- 305: grasso lubrificante con PTFE
- LAB-257000- 306: motore 24 Vdc 70 W, confezione 2 pezzi
- LAB-257000- 307: driver di potenza 30 A
- LAB-257000- 308: sonda PT100 di temperatura
- LAB-257000- 309: ventola di raffreddamento 120 × 25 mm
- LAB-257000- 310: cinghia
- LAB-257000- 311: puleggia, confezione 3 pezzi
- LAB-257000- 312: disco isolante in PTFE, confezione 8 pezzi