



Analizzatori manuali e semi-automatici: acqua

Resistenza al lavaggio dei grassi lubrificanti



ASTM D1264 IP 215

Determinazione della resistenza dei grassi lubrificanti al lavaggio con acqua mediante un cuscinetto, a temperature di lavoro tra 38°C e 79°C (100°F e 175°F) in specifiche condizioni di laboratorio. Non può essere considerato come equivalente di un test di servizio e non è adatto a grassi lubrificanti contenenti considerevoli quantità di componenti volatili.

LT/WW-205600/M Apparecchio di test al lavaggio ASTM D1264

- Cabina termostatica controllata da un panel pc touch screen:
 - cronometro digitale
 - temperatura del bagno
 - velocità di rotazione in RPM
- Due resistenze da 175 W in acciaio inox
- 2 cuscinetti tipo 6204
- Sensore PT100 bagno
- Motore elettrico a bassa tensione con accoppiamento diretto dell'albero, 600 giri/min.
- Blocco per alloggiamento cuscinetti
- Pompa dell'acqua a basso voltaggio utilizzata per fornire all'ugello 300 ml/min. $\pm 10\%$ dotata di elettrovalvola
- Valvola manuale per la regolazione del flusso
- Sistema di recupero e bypass con rubinetto di scarico
- Ventola di raffreddamento

Alimentazione

- 220 o 115 Vac 50/60 Hz

Dimensioni

- larghezza: 40 cm
- altezza: 43.5 cm
- profondità: 30 cm

Peso


- kg 15

Accessori

- LT/AB-2470/BC180: bilancia
- T-AS34C: termometro ASTM 34C - IP 21C

Parti di ricambio

- LAB-102-056/A: cuscinetto
- LAB-102-056/C: copertura per cuscinetto
- LAB-102-056/D: blocco cuscinetti
- LAB-110-001: resistenza
- LAB-140-006: sonda PT100
- LAB-150-015: relé statico



LAB-102-056